UZIN PE 414 BiTurbo 1-K PUR-Schnellgrundierung



Artikel-Nr.	Stärke	Breite
67901/0000	**0 mm**	**0 mm**

Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für Parkett- und Bodenbelagarbeiten

- einfache Handhabung
- leicht aufwalz- und spachtelbar
- exzellentes Eindringvermögen
- schnelle Trocknung
- Absperrung bis 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)**

Anwebdunggsbereiche:

Hauptanwendungsbereich:
- Sperrgrundierung auf unbeheizten Zementestrichen oder Beton bis zu einer Restfeuchte von 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)** mit 2 – 3 Auftragsschichten.
- Sperrgrundierung auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% / 85 % r.F. (KRL)** mit 2 – 3 Auftragsschichten.
- Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen.

Erweiterter Anwendungsbereich:
- Verfestigungsgrundierung auf labilen, porösen oder rissigen Untergründen
- Haftgrundierung im Bodenbereich vor Spachtelarbeiten

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	**12 kg**
Boden	
Modell	**UZIN PE 414 BiTurbo**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-414-biturbo-1-k-pur-schnellgrundierung~p74592

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Inhalt	**12 kg**
Verbrauch	**pro Schicht**
Anwendung	**Absperrung bis 4 CM-% bzw. 95 % r. F. (KRL*) / auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% bzw. 85 % r. F. (KRL*)** **Auf feuchteempfindlichen Untergründen** **Auf dichten oder offenporigen Altuntergründen** **Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen** **Trocknungszeiten beachten**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-414-biturbo-1-k-pur-schnellgrundierung~p74592

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.