

## UZIN PE 414 BiTurbo 1-K PUR-Schnellgrundierung

Artikel-Nr. **67901/0000**      Stärke **0 mm**      Breite **0 mm**

Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für Parkett- und Bodenbelagarbeiten

- > einfache Handhabung
- > leicht aufwalz- und spachtelbar
- > exzellentes Eindringvermögen
- > schnelle Trocknung
- > Absperrung bis 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)\*\*



Anwendungsbereiche:

Hauptanwendungsbereich:

- > Sperrgrundierung auf unbeheizten Zementstrichen oder Beton bis zu einer Restfeuchte von 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)\*\* mit 2 – 3 Auftragsschichten.
- > Sperrgrundierung auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% / 85 % r.F. (KRL)\*\* mit 2 – 3 Auftragsschichten.
- > Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen.

Erweiterter Anwendungsbereich:

- > Verfestigungsgrundierung auf labilen, porösen oder rissigen Untergründen
- > Haftgrundierung im Bodenbereich vor Spachtelarbeiten

## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Gewicht **12 kg**

**Boden**

Modell **UZIN PE 414 BiTurbo**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-414-biturbo-1-k-pur-schnellgrundierung~p74592>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Inhalt	12 kg
Verbrauch	pro Schicht

Anwendung	<b>Absperrung bis 4 CM-% bzw. 95 % r. F. (KRL*) / auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% bzw. 85 % r. F. (KRL*)</b> <b>Auf feuchteempfindlichen Untergründen</b> <b>Auf dichten oder offenporigen Altuntergründen</b> <b>Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen</b> <b>Trocknungszeiten beachten</b>
-----------	---

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-414-biturbo-1-k-pur-schnellgrundierung~p74592>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

