

Fichte/Tanne Staffeln KT, 3-seitig gehobelt, scharfkantig, keilgezinkt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 54477/0040
 40 mm
 70 mm
 4 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualiäten für Schnittholz umfassen It. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet



EIGENSCHAFTEN

Staffeln





SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	70 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	5,6 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	kammertrocken
Oberflächengualität	3-seitig gehobelt, keilgezinkt

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-staffeln-kt--3-seitig-gehobelt--scharfkantig-keilgezinkt~p84229

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



