

Fichte/Tanne/Kiefer Pfosten sägefrisch prismiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54426/3040	50 mm	300 mm	4 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Pfosten

SPEZIFIKATION

Stärke	50 mm
Breite	300 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	550 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne - Kiefer
Trocknungsgrad	sägefrisch
Breiten	prismiert

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetannekiefer-pfosten-sagefrisch-prismiert-p84581>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

