HOLZ IST UNSERE WELT



Fichte/Tanne Bretter KT prismiert

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 54376/0040
 24 mm
 100 mm
 4 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.
Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.
Die Qualiäten für Schnittholz umfassen It. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Bretter

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	100 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	5,28 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	kammertrocken
Breiten	prismiert

 $mehr\ Informationen\ https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-bretter-kt-prismiert\simp84666$

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



