HOLZ IST UNSERE WELT



Fichte/Tanne Latten KT 3-seitig gehobelt kgz

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 54489/0050
 20 mm
 60 mm
 5 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualiäten für Schnittholz umfassen It. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Latten

SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	60 mm
Länge	5 000 mm
Gewicht	3 kg

Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	kammertrocken
Oberflächenqualität	gehobelt

 $mehr\ Informationen\ https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-latten-kt-3-seitig-gehobelt-kgz~p85063$

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



