

Fichte/Tanne Staffeln KT gehobelt kgz

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54496/0030	45 mm	75 mm	3 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Staffeln



ÖNORM EN 14081-1



ÖNORM EN 338

SPEZIFIKATION

Stärke	45 mm
Breite	75 mm
Länge	3 000 mm
Gewicht	5,06 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	kammertrocken
Oberflächenqualität	gehobelt, keilgezinkt

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-staffeln-kt-gehobelt-kgz-p85071>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

