Fichte/Tanne Pfosten sägefrisch gelattet prismiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54077/0040	**50 mm**	**300 mm**	**4 000 mm**



Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.
Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.
Die Qualiäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.
Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.

EIGENSCHAFTEN

Pfosten

SPEZIFIKATION

Stärke	**50 mm**
Breite	**300 mm**
Länge	**4 000 mm**
Gewicht	**33 kg**

Bauholz	
Sortierung (Holz)	**Fichte - Tanne**
Trocknungsgrad	**sägefrisch**
Oberflächenqualität	**gelattet**
Breiten	**prismiert**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-pfosten-sagefrisch-gelattet-prismiert~p85202

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.