HOLZ IST UNSERE WELT



BSH Brettschichtholz Fichte Sichtqualität GL 24c

Artikel-Nr. Breite Höhe Länge 56998/6322 160 mm 320 mm 12 000 mm


Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.



EIGENSCHAFTEN







GL 24c



SPEZIFIKATION

Stärke	320 mm
Breite	160 mm
Länge	12 000 mm
Gewicht	276,3 kg
Holzart	Fichte
Qualität	Sichtqualität

 $mehr\ Informationen\ https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-fichte-sichtqualitat-gl-24c~p86595$

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



