HOLZ IST UNSERE WELT



Konstruktionsvollholz Lärche Konstruktionsqualität C 24

Artikel-Nr. Länge Breite Höhe 56989/6163 13 000 mm 60 mm 160 mm

Bei keilgezinktem Konstruktionsholz handelt es sich um sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes Kantholz, das mittels Keilzinkung in fast beliebiger Länge produziert werden kann. Zur Verwendung für tragende Zwecke muss keilgezinktes Konstruktionsholz visuell oder maschinell gemäß ÖNORM EN14081-1 festigkeitssortiert werden. Die visuelle Sortierung erfolgt in Österreich weiterhin nach der anerkannten Sortiernorm ÖNORM DIN4074-1. Die Keilzinkung wird in der ÖNORM EN 385 geregelt und darüber hinaus wird in der Leistungsanforderung eine max. Holzfeuchte von 18% gefordert.



EIGENSCHAFTEN





C24

SPEZIFIKATION

Stärke	160 mm
Breite	60 mm
Länge	13 000 mm
Gewicht	74,88 kg
Holzart	Lärche
Qualität	Konstruktionsqualität

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/konstruktions-vollholz/konstruktionsvollholz-larche-konstruktionsqualitat-c-24~p87206

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



